

APENDICE – DIVISÃO IPSC SHOTGUN – 2019

		SHOTGUN OPEN	SHOTGUN MODIFIED	SHOTGUN STANDARD	SHOTGUN STANDARD MANUAL
1.	Fator Mínimo de Potência	480 de fator mínimo			
2.	Calibre mínimo	Calibre 20			
3.	Loops de cartuchos, cliques ou porta cartuchos laterais fixados na arma	SIM			
4.	Protótipos permitidos	Sim		Não	
5.	Espingarda completa produzida por uma fábrica (mínimo de 500 unidades) e disponível ao público em geral	Não		Sim	
6.	Comprimento total máximo para arma	1320 mm, veja o item 17		Não aplicável	
7.	Compensadores, portas, som e / ou supressores de flash permitidos	Sim		Não	
8.	Modificações externas, como pesos, ou dispositivos externos para controlar ou reduzir o recuo (com exceção das soleiras de recolocação na coronha da espingarda)	Sim	Não	Não	Não
9.	Miras Óticas ou Eletrônicas	Sim	Sim	Não	Não
10.	Reposição de Mira Aberta	Sim	Sim	Sim	Sim
11.	Tubos rotativos ou múltiplos de recarga	Sim	Não	Não	Não
12.	Restrições de capacidade para carga inicial antes do sinal de início.	Veja o item 18	Máximo de 14 cartuchos carregados	Máximo de 9 cartuchos carregados	Máximo de 9 cartuchos carregados
13.	Carregadores destacáveis	Sim, veja o item 18	Não	Não	Não
14.	Speed loaders	Sim, 6 cartuchos no máximo	Não	Não	Não
15.	Modificações / anexos ao carregamento placa de piso	Sim	Sim restrito, veja item 19	Sim restrito, veja os itens 20 e 21	Sim restrito, veja o item 20
16.	Restrição a tipos de ação	Não	Não	Não	Sim veja item 22

Condições especiais:

Divisões: OPEN e MODIFIED

17. A arma descarregada, com a seu tubo carregador mais comprido e com o seu cano paralelo à extremidade longa, deve caber completamente longitudinalmente em uma caixa retangular (aberta em um lado longo). O comprimento interno da caixa é de 1320 mm (tolerância: +1 mm, -0 mm). A arma não deve ser comprimida artificialmente durante o teste.

Divisão OPEN

18. Carregadores destacáveis acessíveis a um atleta durante um COF não devem conter mais de 10 cartuchos no sinal de início. No entanto, carregadores destacáveis com uma capacidade máxima original de até 12 cartuchos são permitidas. As carregadores não devem ser recortadas, gravadas ou anexadas a qualquer outra carregador a qualquer momento. Armas com carregadores fixos podem ter uma carga inicial de 14 cartuchos.

Divisão MODIFIED

19. Modificações ou anexos podem ser feitos ou adicionados à placa de piso de carregamento para facilitar o carregamento. Tal modificações ou acessórios não devem exceder 75 mm de comprimento e não devem sobressair mais de 32 mm da quadro padrão da espingarda em qualquer direção.

Divisões: STANDARD e STANDARD MANUAL

20. Substituições ou modificações de elevadores / placas de piso, desde que nenhuma parte se sobressaia além do quadro padrão da arma, são permitidos.

Divisão STANDARD

21. Rampas de alimentação externas como substitutos diretos do botão de liberação da portadora (somente Remington 1100 e 1187) são permitido.

NROI/BR – 2019 – Editado pelos RO: D. Salvio Parmagnani e corrigido pelo diretor da NROI/BR – Marcelo Lima Neves

Divisão STANDARD MANUAL

22. Qualquer espingarda de ação manual (ou seja, ação da bomba, ação da corredeira, abertura, ação da alavanca, ação do parafuso) produzida por uma fábrica e disponível ao público em geral

23. No caso de espingardas de cano duplo, que têm uma capacidade máxima de 2 cartuchos carregados a qualquer momento, dispositivos

que ajudam a carregar um par de cartuchos de cada vez são considerados não carregadores de velocidade.